GRUPO KAREYA

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS Y TORNILLOS

CATÁLOGO

2025-2026

CONTENIDO

03

Wacker Neuson BS68-4 con motor Honda GX120

Husqvarna LT6005 con motor Honda GXR120

04

Joper Jaguar RAM-75 con motor Robin

Husqvarna LT 8005 con motor Yanmar

05

Revolvedora Joper Ultra Max 100 con motor de 13 HP

Rodillo Vibrador Joper RV-4 con motor de 6.5 HP

06

Torre de Iluminación Shindaiwa SL433IDG-A/SIW

Torre de Iluminación Wacker Neuson LTT4

07

Torre de Iluminación Trime X-START 4x320W

Torre de Iluminación Wacker Neuson LTN4Y

JOPER

WACKER NEUSON BS68-4 CON MOTOR HONDA GX120

Modelo: BS68-4 A/28
Fabricante del motor: Honda
Modelo del motor: GXR 120
Tipo de motor: Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, eje horizontal, enfriado por aire
Cilindrada: 121 cm^3
Potencia del motor: 2.7 kW (3.6 HP) a 4,200 rpm
Par máximo: 7.5 Nm a 2,500 rpm
Consumo de combustible: 1.0 L/h a 3,600 rpm

MÁS INFO

HUSQVARNA LT6005 CON MOTOR HONDA GXR120

Modelo: LT6005
Fabricante: Husqvarna
Motor: Honda GXR120
Tipo de motor: Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, eje horizontal, enfriado por aire
Potencia del motor: 2.7 kW (3.6 HP) a 3,600 rpm
Cilindrada: 121 cm^3
Sistema de encendido: Transistorizado
Arranque: Tirador retráctil

MÁS INFO

JOPER JAGUAR RAM-75 CON MOTOR ROBIN

Modelo: Jaguar RAM-75
Fabricante: Joper
Motor: Robin de 4 HP, 4 tiempos
Tipo de motor: Gasolina, monocilíndrico, eje horizontal, enfriado por aire
Potencia del motor: 4 HP
Sistema de encendido: Electrónico
Arranque: Tirador retráctil
Capacidad del tanque de gasolina: 2.8 L

MÁS INFO

HUSQVARNA LT 8005 CON MOTOR YANMAR

Modelo: LT 8005
Fabricante: Husqvarna
Motor: Yanmar (diésel)
Potencia del motor: 3.0 kW
Tipo de motor: Diésel, monocilíndrico, 4 tiempos, eje horizontal
Sistema de encendido: Electrónico
Arranque: Tirador retráctil
Capacidad del tanque de combustible: 3.0 L
Capacidad de aceite del motor: 0.8 L

MÁS INFO

MÁS INFO

REVOLVEDORA JOPER ULTRA MAX 100 CON MOTOR DE 13 HP

Modelo: Ultra Max 100
Fabricante: Joper
Motor: 13 HP (Hayato o similar)
Tipo de motor: Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, eje horizontal, enfriado por aire
Potencia del motor: 13 HP
Sistema de encendido: Electrónico
Arranque: Tirador retráctil
Capacidad de mezcla: 1 saco de cemento (aproximadamente 255 litros)
Capacidad total de la olla: 360 litros

RODILLO VIBRADOR JOPER RV-4 CON MOTOR DE 6.5 HP

Modelo: RV-4
Fabricante: Joper
Motor: 6.5 HP (Kohler o similar)
Tipo de motor: Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, eje horizontal, enfriado por aire
Potencia del motor: 6.5 HP
Sistema de encendido: Electrónico
Arranque: Tirador retráctil
Peso total del equipo: 100 kg
Dimensiones (L x A x H): 114 x 48 x 107 cm
Ancho del tambor: 30.5 cm

MÁS INFO

MÁS INFO

TORRE DE ILUMINACIÓN SHINDAIWA SL433IDG-A/SIW

Modelo: SL433IDG-A/SIW
Fabricante: Shindaiwa
Tipo de lámpara: Halogenuro metálico
Cantidad de lámparas: 4 unidades de 400 W cada una
Intensidad luminosa total: 132,000 lúmenes
Área iluminada: Hasta 1,200 m²
Frecuencia: 60 Hz

TORRE DE ILUMINACIÓN WACKER NEUSON LTT4

MModelo: LTT4
Fabricante: Wacker Neuson
Tipo de lámparas: LED de alta eficiencia (4 x 320 W)
Potencia total de iluminación: 1,280 W
Flujo luminoso total: 192,000 lúmenes
Área iluminada: Hasta 7,700 m²
Cobertura a 5 lux: 7,700 m²
Cobertura a 20 lux: 2,700 m²
Cobertura a 50 lux: 1,000 m²
Ángulo de rotación del mástil: 360°

MÁS INFO

TORRE DE ILUMINACIÓN TRIME X-START 4X320W

Modelo: X-START 4x320W
Fabricante: Trime
Tipo de lámparas: LED de alta eficiencia
Cantidad de lámparas: 4 unidades de 320W cada una
Área iluminada: Hasta 5,000 m^2
Motor: Kubota Z482, diésel, 2 cilindros, refrigerado por líquido
Potencia del motor: 4.8 kW
R.P.M.: 1,500
Capacidad del tanque de combustible: 80 L
Consumo de combustible: 0.55 L/h

MÁS INFO

TORRE DE ILUMINACIÓN WACKER NEUSON LTN4Y

Modelo: LTN4Y
Fabricante: Wacker Neuson
Tipo de lámparas: LED de alta eficiencia (4 x 400 W)
Potencia total de iluminación: 1,600 W
Flujo luminoso total: 224,000 lúmenes
Área iluminada: Hasta 7,700 m^2
Cobertura a 5 lux: 7,700 m^2
Cobertura a 20 lux: 2,700 m^2
Cobertura a 50 lux: 1,000 m^2
Ángulo de rotación del mástil: 360°
Altura máxima del mástil: 8.2 m
Altura mínima del mástil: 2.6 m
Estabilizadores: 4 ajustables para nivelación
Peso total: 665 kg

MÁS INFO

GRUPO KAREYA
FERRETERÍA
HERRAMIENTAS Y TORNILLOS

Contacto:

TEL: 5593464637
WHATS: 5533959320
Correo: kareyaferreteria@gmail.com

TEL: 5592976275
WHATS: 5538954140
Correo: grupokareya@gmail.com